

Υ. Π. Ε. Χ. Ο. Δ. Ε.  
ΔΙ. Ν. Τ. Η. Π. Ο. Λ. Ο. Δ. Ο. Μ. Ι. Α. Σ.  
Ν. Ο. Μ. Ο. Υ. Θ. Ε. Σ. Σ. Α. Λ. Ο. Ν. Ι. Κ. Η. Σ.

Δ. Η. Μ. Ο. Σ. / Κ. Ο. Ι. Ν. Ο. Τ. Η. Σ.  
Α. γ. ι. α. Π. ο. ρ. α. γ. ι. α. ρ. ε. ν. ι. σ.

Δ. Ι. Κ. Ι. Σ. Μ. Ο. Σ.  
Α. γ. ι. α. Π. ο. ρ. ο. ι. α. ρ. ε. ν. ι. σ.

Αρ. Στατιστικής  
1.021

2

Φ. Ε. Κ. Ε. Τ. Ο. Σ.

Ε Π. Κ. Σ. Δ. Η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ  
Μ. Μ. ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ  
Εμπειρικό σχέδιο

500\* 70% (όλοι φεκ  
500\* 133°/87)

7,5μ\*\*\* (Δ/Γος  
φεκ 133°/87)

\* Κάθε παρεκκλίση οφείλει είναι τα οικοπέδα με τα φθιστά που έχουν περ της 3-5-85 (φεκ 181°)  
\*\* Δεν υπάρχει ανώτατο όριο συνολικής επιφάνειας ορίων στο οικοπέδο  
\*\*\* Το μέγιστο υψ. δύνατον να φθ. βει τα 8,5 μ. χυρ. των στέγ. μόνο εάν το γήπεδο έχη κλίση μέγ. του 25% ή μετά απο έγκριση της Ε. Π. Α. Ε

Νομοτ. εμπειρ. σχεδίου ορίων

πρώτα 100μ<sup>2</sup> 1,6  
επόμενα 100μ<sup>2</sup> 0,8  
πέρα των 200μ<sup>2</sup> 0,6\*\*  
πρώτα 100μ<sup>2</sup> 1,6  
επόμενα 100μ<sup>2</sup> 0,8  
επόμενα 100μ<sup>2</sup> 0,6  
πέρα των 300μ<sup>2</sup> 0,4  
η υψος εισαγωγή στο οικόπεδο όχι μ. γ. γ. των 400μ<sup>2</sup>

Διανομή 1960 ΕΠΙΒΕΒΑΤΙΣΤΑ  
ΠΡΟΚΥΠΤΟ ΠΛΑΤΩΣ 4 μ. π. φ. ε.  
σε οδκ τα ο. τ.  
ΦΕΚ 190°/21-3.80

Απόφαση 69/86  
ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΠΡΟΣΩΧΗ ΝΕΟ ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/11  
< 2000 χαρ.

Συνόμιξη του σιμιθριού κατά κατηγορία

- α) ως προς την δόση στον χώρο:  $A_3$  ούτε περιστατικό, ούτε παραλογικό
- β) ως προς τον βαθμό προστασίας:  $B_3$  Αδύνατος
- γ) ως προς την δυναμικότητα:  $\Gamma_2$  Στατική
- δ) ως προς τον βαθμό διαπνοής:  $\Delta_1$  Στεγανός
- ε) ως προς το μέγεθος:  $E_2$  Μέγιστο

Ειδικό όροι δόμησης

- 1) Τρόπος κάλυψης ετέρης, κεραμίδι κόκκινου χρώματος, με αλυσή μέχρι 40%.
  - 2) Κυρίαρχα χρώματα στις οφεις, Λευκό, Οκρά, Θιόρα, Μπέϊ, Τυρίλο κωδός και οι αποχρώσεις αυτών.
  - 3) Οι ετώπες να είναι ανοιχτοί αεραγωγοί και να μην καταλαμβάνουν στο τοίχος, εως οριακή
  - 4) Τα ανοίγματα στις οφεις να μην υπερβαίνουν το 30%
  - 5) Οι περιγραφές να είναι χαμηλοί μανδρότοιχοι
- Για τυχόν παρ. μιθρις από τα παραπάνω θα πρέπει οι μελέτες να περνούν από την Σ.Π.Α.Ε
- Πριν από οπο. έργο υιοθέτηση διμοπέδων εντός των ορίων του σιμιθριού θα πρέπει να διαφωτιστεί το τοπογραφικό διαγράμμα από την Διεύση Πολεοδομίας.
- f. Στις περιπτώσεις που τοποθετείται πλίσσιος θερμοσίφωνας (η συλλέκτης χύμης) να επιδιώκεται η ενσωμάτωση του στη στέγη.